

 Date : 10/07/2013 DOC : FP A-2-2-1-1	Brûleurs de table à corps collerette professionnels	
	<u>Famille :</u> Brûleurs circulaires atmosphériques	<u>Applications principales :</u> Feux nus de fourneaux et réchauds professionnels

Cette gamme de brûleur de table à corps collerette, adaptée aux appareils de cuisson professionnels dotés de cuvettes de propreté profondes et amovibles, propose 6 modèles de brûleurs : 3000C, 3500C, 5000C, 5500C, 9000C et 9500C. Ces brûleurs sont utilisables avec un thermocouple de sécurité de flamme et sans veilleuse. Pour une application avec veilleuse il est fortement conseillé d'utiliser la gamme à corps intégrant.

Option : le taraudage du coude permet de fixer le corps du brûleur sur la cuvette de propreté et de le rendre non amovible.

Ces brûleurs sont adaptés pour une certification aux normes EN 203-1 et EN203-2-1

Une version avec allumage par train d'étincelles est disponible.



Désignation	Gamme générale
Brûleur de table diamètre 50mm, plaque à trous	BT 3000C
Brûleur de table diamètre 50mm, plaque à fentes	BT 3500C
Brûleur de table diamètre 80mm, plaque à trous	BT 5000C
Brûleur de table diamètre 80mm, plaque à fentes	BT 5500C
Brûleur de table diamètre 120mm, plaque à trous	BT 9000C
Brûleur de table diamètre 120mm, plaque à fentes	BT 9500C
Injecteur TG 12/17 + diamètre de perçage désiré	20 000 + diamètre
Thermocouple à tête fileté, connection M9, lg1000mm + 2 écrous plats	50 000 625
Electrode à bride sertie	50 000 790
Robinet à sécurité sans sortie veilleuse certifié CE et/ou CSA	Nous consulter

	Brûleurs de table à corps collerette professionnels	Date : 10/07/2013 DOC : FP A-2-2-1-1
---	--	---

Caractéristiques techniques

	3000C	5000C	9000C
Puissance nominale en gaz naturel 20 mbar/ propane 37mbar	3.00 kW (Hi)	5.00 kW (Hi)	9.00 kW (Hi)
Type d'orifices de flamme	Trous	Trous	Trous
Ø de la plaque de flammes	50 mm	80 mm	120 mm
Matière de la plaque de flammes	Laiton	Laiton	Laiton
Ø du corps avec collerette anti-débordement	88 mm	108 mm	154 mm
Matière du corps	Fonte	Fonte	Fonte
Réglage d'air primaire pour changement de gaz	Possible	Possible	Possible
Injecteur TG 12/17 pour gaz naturel 20 mbar	130/100 ^{ème}	180/100 ^{ème}	230/100 ^{ème}
Injecteur TG 12/17 pour propane 37 mbar	90/100 ^{ème}	115/100 ^{ème}	150/100 ^{ème}
Injecteur TG 12/17 pour butane 28 mbar	85/100 ^{ème}	105/100 ^{ème}	130/100 ^{ème}
Débit réduit	1,1 kW (Hi)	1,6kW (Hi)	3,0kW (Hi)
Hauteur totale du brûleur	105mm	105mm	105mm
Distance nominale entre haut du brûleur et fond de récipient	47mm	47mm	55mm
Entrée gaz par raccord à sertir pour tube	De 8 à 12mm	De 8 à 12mm	De 8 à 12mm
Nettoyage : Plaque et corps du brûleur mobiles	oui	oui	oui

	3500C	5500C	9500C
Puissance nominale en gaz naturel 20 mbar/ propane 37mbar	3.50 kW (Hi)	5.50 kW (Hi)	9.50 kW (Hi)
Type d'orifices de flamme	Stries	Stries	Stries
Ø de la plaque de flammes	50 mm	80 mm	100 mm
Matière de la plaque de flammes	Laiton	Laiton	Laiton
Ø du corps avec collerette anti-débordement	88 mm	108 mm	154 mm
Matière du corps	Fonte	Fonte	Fonte
Réglage d'air primaire pour changement de gaz	Possible	Possible	Possible
Injecteur TG 12/17 pour gaz naturel 20 mbar	140/100 ^{ème}	190/100 ^{ème}	240/100 ^{ème}
Injecteur TG 12/17 pour propane 37 mbar	95/100 ^{ème}	120/100 ^{ème}	155/100 ^{ème}
Injecteur TG 12/17 pour butane 28 mbar	85/100 ^{ème}	110/100 ^{ème}	130/100 ^{ème}
Débit réduit	1,1 kW (Hi)	1,6kW (Hi)	3,0kW (Hi)
Hauteur totale du brûleur	105mm	105mm	105mm
Distance nominale entre haut du brûleur et fond de récipient	47mm	47mm	55mm
Entrée gaz par raccord à sertir pour tube	De 8 à 12mm	De 8 à 12mm	De 8 à 12mm
Nettoyage : Plaque et corps du brûleur mobiles	oui	oui	oui

Les diamètres d'injecteur sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon le projet et la mise en situation du brûleur. La puissance obtenue avec du butane à 28 mbar est inférieure à celle obtenue avec du propane à 37mbar. Ces brûleurs peuvent fonctionner au gaz G110 à 7.5 mbar, au gaz naturel G25 à 25 mbar et au propane G31 à 50 mbar.

Les rendements mesurés sur les brûleurs fonctionnant au gaz naturel 20 mbar selon la norme EN203-2-1 atteignent 60% pour les 4 plus petits modèles et 55% pour les 2 autres.