



Date : 17/07/2020
DOC : FP A-2-4-6

Brûleurs à double couronne de flamme GR6 FEU NU/FEU VIF.

Famille :

Brûleurs circulaires atmosphériques

Applications principales :

Foyer découvert de fourneaux, marmite ronde et réchauds confiseries.

Cette gamme de brûleurs de table GR6 FEU NU/VIF, est adaptée aux appareils de cuisson professionnels pour des applications de foyer découvert ou couvert.

En application foyer découvert, cette gamme nécessite un tiroir ramasse goût sous le brûleur.

Ces brûleurs peuvent être équipés de sécurité de flamme par thermocouple ou de sécurité automatique. Il est fortement conseillé de toujours allumer le brûleur par la couronne de flamme extérieure.

Ces brûleurs sont adaptés pour une certification appareils de cuisson professionnelle en conformité avec la RAG 2016/426.

Brûleur GR6 FEU VIF modèle 1022-15kW traité Ni/Cr pour application foyer découvert ou couvert



Brûleur GR6 feu vif 1022 « A » 1022-18kW avec plaque double couronne de flamme.



Désignation	Code article
Brûleur GR6 Ø160mm, avec corps en fonte bas, plaque fonte (1022-15kW)	50 005 257
Brûleur GR6 « A » Ø160mm, avec corps en fonte haut, plaque fonte (1022-18kW)	50 000 329
Kit de contrôle de flamme automatique en 230Vac, simple allure (CE et CSA)	50 005 534
Kit de contrôle de flamme automatique en 230Vac, Tout/Peu/Rien ou modulant 24Vcc	90 003 168
Thermocouple à tête fileté ou à tête lisse	Nous consulter
Electrode d'allumage	Nous consulter
Robinet à sécurité avec sortie veilleuse certifié CE et/ou CSA	Nous consulter
Veilleuse ou brûleur d'allumage à bec ou autre,	Nous consulter



**Brûleurs à double couronne de flamme
GR6 FEU NU/FEU VIF.**

Date : 17/07/2013
DOC : FP A-2-4-1

Caractéristiques techniques	1022 FEU NU	1022 FEU VIF
Puissance nominale en gaz naturel 20 mbar/ propane 37mbar	15.0 kW (Hi)	18.0 kW (Hi)
Type d'orifices de flamme	Trous	Trous
Ø de la plaque de flammes	160 mm	160 mm
Matière de la plaque de flammes	Fonte	Fonte
Matière du corps	Fonte	Fonte
Réglage d'air primaire pour changement de gaz	Coulissant	Coulissant
Injecteur TG 12/17 pour gaz naturel 20 mbar	300/100 ^{ème}	320/100 ^{ème}
Injecteur TG 12/17 pour propane 37 mbar	200/100 ^{ème}	220/100 ^{ème}
Injecteur TG 12/17 pour butane 28 mbar	195/100 ^{ème}	210/100 ^{ème}
Débit réduit moyen	4,3 kW (Hi)	4,8 kW (Hi)
Hauteur totale du brûleur	85mm	115mm
Distance mini entre haut du brûleur et fond de récipient	60mm	75mm
Entrée gaz par raccord à sertir pour tube	Ø12mm ou ½"	Ø12mm ou ½"
Nettoyage : Plaque du brûleur mobile	Oui (fixe en option)	Oui (fixe en option)

Les diamètres d'injecteur sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon le projet et la mise en situation du brûleur. Ces brûleurs peuvent fonctionner au gaz G110 à 7.5 mbar, au gaz naturel G25.3 à 25 mbar et au propane G31 de 50 mbar.

Brûleur GR6 feu vif / modèle 1022-15kW avec robinetterie gaz pour application foyer découvert



Brûleur GR6 feu vif / modèle 1022-15kW avec robinetterie gaz automatique pour tout type de foyer

