



Brûleur circulaire GR9 TGP.

Date : 28/10/2015
DOC : FP A-4-6-1

Désignation	Gamme générale
Brûleur GR9 TGP Ø 250mm, avec flammes horizontales,	Modèle 882
Brûleur GR9 TGP Ø 250mm, pour foyer compact à cuve Ø 800mm maximum	50 000 287
Electrode de contrôle de flamme SR600	15 000 175
Système de contrôle de flamme automatique, simple allure pour régulation TOR	50 005 534
Système de contrôle de flamme automatique, allure modulée, pour régulation PID	Nous consulter
Carte écran tactile vertical, de commande et de régulation de température ET35	50 005 533
Carte écran tactile horizontal, de commande et de régulation de température ET35	50 004 919

Caractéristiques techniques	882
Puissance nominale en gaz naturel 20 mbar et butane/propane 28-30/37mbar	46.0 kW (Hi)
Type d'orifices de flamme	Gorges
Ø de la plaque de flammes	250 mm
Matière de la plaque de flammes	Fonte
Matière du corps	Fonte
Injecteur TG 12/17 pour gaz naturel 20 mbar	520/100 ^{ème}
Injecteur TG 12/17 pour butane/ propane 28-30/37 mbar	350/100 ^{ème}
Injecteur TG 12/17 pour propane 150 mbar, pour 78 kW sur Hs	310/100 ^{ème}
Débit réduit	12.5 kW (Hi)
Hauteur totale du brûleur	125mm
Type de mélangeur	Mélangeur GR9
Entrée gaz par raccord au pas du gaz	½" ou ¾"

Les diamètres d'injecteur sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon le projet et la mise en situation du brûleur. Ces brûleurs peuvent fonctionner au gaz G110 à 7.5 mbar, au gaz naturel G25 à 25 mbar et au propane G31 à 50 et 148mbar.

Système de contrôle de flamme automatique et de régulation, ET35ATBP à écran vertical.

Modèle 882, avec système de contrôle de flamme automatique MODULANT

